

Reinigungs- und Pflegeanleitung – POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING
Safety Vinyl Flooring mit PUR Vergütung

**POLYSAFE™
MOSAIC PUR**

**POLYSAFE™
CORONA PUR**

**POLYSAFE™
STANDARD PUR**

**POLYSAFE™
VERONA PUR**

1. ALLGEMEINES

Alle Bodenbeläge von objectflor müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkungen auf die Lebensdauer des Bodenbelages.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw. einer Fußbodenebene muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt Abtreitersysteme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangsbereichen zu installieren. Diese müssen so bemessen sein, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

3. BAUSCHLUSSREINIGUNG

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände restlos entfernt.

Bei mit PUR vergüteten Sicherheitsbelägen muss ein PU- oder Intensivreiniger in einer vom Hersteller empfohlenen Verdünnung eingesetzt werden.

Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, bis der Boden wieder im pH-neutralen Bereich ist.

4. ERSTPFLEGE / EINPFLEGE

Bei werkseitig mit PUR vergüteten Sicherheitsbelägen von objectflor entfällt die Erstpflege/Einpflege.

**5. LAUFENDE REINIGUNG /
UNTERHALTSREINIGUNG**

Manuell:

Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System mit Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren, mit geeigneten Wischpflegemitteln erzielt.

Maschinell:

Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige und nicht überstellte Flächen. Dabei werden spezielle Automatenreiniger nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller verwendet.

Polieren / Cleanern

Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine unter Zuhilfenahme einer Polierbürste bearbeitet bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt, um eine Verdichtung des Pflegefilms zu bewirken und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

6. ZWISCHENREINIGUNG

Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

7. GRUNDREINIGUNG

Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Hierbei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände mit einem Grundreiniger restlos entfernt und die Schmutzflotte vollständig beseitigt.

8. GENERELLE HINWEISE

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich vom Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und beachten Sie die Herstellerhinweise!

Die rutschhemmenden Eigenschaften des Sicherheitsbelags müssen in vollem Umfang gewährleistet bleiben.

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik Kontakt auf.